

Link do produktu: <https://biurowe-szkolne.pl/laminator-a3-deli-et105-p-7055.html>



Laminator A3 Deli ET105

Cena brutto	274,90 zł
Cena netto	223,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AR-ET105
Kod producenta	ET105
Kod EAN	6942233667466
Producent	Deli

Opis produktu

Laminator biurowy Deli ET105 - Format A3 - Na gorąco i na zimno

Podnieś standard ochrony swoich dokumentów dzięki urządzeniu, które poradzi sobie z największymi wyzwaniami. **Laminator Deli ET105** obsługuje szerokie spektrum formatów – od małych identyfikatorów, przez arkusze A4, aż po duże plakaty i plany w formacie **A3**. Wyposażony w precyzyjny system grzewczy, zapewnia idealną przejrzystość i trwałość laminacji, chroniąc Twoje materiały przed zalaniem, zabrudzeniem i mechanicznym uszkodzeniem.

Funkcjonalność i kluczowe zalety:

- **Maksymalny format A3:** Szeroki wlot urządzenia pozwala na laminowanie dużych arkuszy (297 x 420 mm), co jest niezastąpione przy tworzeniu map, tablic informacyjnych czy dużych arkuszy pomocniczych.
- **Technologia Hybrid:** Urządzenie oferuje **możliwość laminowania na gorąco i na zimno**, co pozwala na bezpieczną pracę z dokumentami standardowymi oraz materiałami wrażliwymi na temperaturę (np. zdjęcia, paragrafy termiczne).
- **System Anti-Jam:** Wbudowany **przycisk automatycznego zwolnienia arkusza** to gwarancja bezpieczeństwa. W przypadku krzywego wciągnięcia folii, mechanizm można błyskawicznie odblokować, chroniąc dokument przed zniszczeniem.
- **Wydajność:** Stała **prędkość laminowania 250 mm/min** pozwala na efektywną pracę, a optymalny czas nagrzewania sprawia, że urządzenie jest szybko gotowe do działania.

Szczegółowe parametry techniczne:

- **Producent:** Deli
- **Model:** ET105
- **Maksymalny format laminowania:** **A3** (obsługuje również formaty mniejsze: A4, A5, A6, wizytówki)
- **Czas nagrzewania:** ok. **5 minut**
- **Obsługiwana grubość folii:** **70-125 mikronów**
- **Maksymalna grubość dokumentu:** **0,5 mm**
- **Prędkość pracy:** **250 mm/min**
- **Wymiary urządzenia:** **464 × 93 × 175 mm**

Zasady bezpiecznej eksploatacji (Ważne!):

-
1. **Wprowadzanie folii:** Folię laminacyjną należy zawsze wkładać do szczeliny **zgrzanym brzegiem do przodu**. Zapobiega to wydostawaniu się kleju na rolki i zacinaniu mechanizmu.
 2. **Nagrzewanie:** Przed rozpoczęciem laminowania na gorąco należy upewnić się, że dioda sygnalizacyjna potwierdza gotowość urządzenia (osiągnięcie właściwej temperatury).
 3. **Niedostępność:** Ze względu na wysoką temperaturę pracy elementów grzejnych, laminator musi być używany w miejscu **niedostępnym dla małych dzieci**.
 4. **Miejsce pracy:** Urządzenie wymaga stabilnej powierzchni. Należy pamiętać o zachowaniu wolnego miejsca za laminatorem, aby gorący arkusz mógł swobodnie wyjść i ostygnąć w pozycji płaskiej.

Opis dostępności gdy brak w magazynie: **Dostępny 5 dni**